

Imbracatura anticaduta caratterizzata da un'imbottitura che avvolge l'utilizzatore, dando sostegno e protezione alla schiena ed alle spalle.

Dotata di due ampie tasche frontali staccabili con chiusura a zip.

Abbinabile al cinturone di posizionamento Easy Belt art.1268.





2 attacchi per l'anticaduta: 1 sternale a doppia asola tessile, 1 dorsale in acciaio. Due anelli portamateriale.

Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale. Taglia unica regolabile.

Cosciali dotati di fibbie automatiche a due pulsanti, per la massima facilità d'uso.

Attacchi a sgancio di sicurezza sugli spallacci, per l'aggancio di cordini anticaduta quando non utilizzati



Art.	Descrizione articolo	Taglie	Peso g	Pettorale 	Cosciali 	Altezza 	CE	EAC	Punti d'attacco 
				A (cm)	C (cm)	D (cm)			
216801	SWIFTY VEST	Taglia unica	1420	80-140	45-75	55-85	•	•	

Ref. 2168

CONSTRUCTION, ROOFS, CONFINED, PLATFORMS

- ❶ Gilet che avvolge schiena e spalle dell'utilizzatore per un comfort unico. Permette anche una più facile indossabilità.
- ❷ Ampie tasche portaoggetti con chiusura a zip, rimovibili tramite fettucce in velcro.
- ❸ Mesh 3D morbida e traspirante fissata su imbottitura spessore 3 mm.
- ❹ Ampia parte in rete sulla schiena per una traspirabilità ottimale.
- ❺ Punti di attacco anticaduta A/2 identificati da etichetta. Resistenza >15kN
- ❻ Fettucce portanti in poliestere da 44 mm. Doppio colore per l'identificazione della parte superiore ed inferiore.
- ❼ Fibbie regolabili e sganciabili in acciaio al carbonio zincato.
- ❽ Comoda fettuccia di chiusura pettorale, fibbia rapida in plastica.
- ❾ Cuciture portanti ad alta resistenza in filo di poliammide.
- ❿ Anelli portamateriali, Max 20 Kg.
- ⓫ Placche di incrocio laterali per migliore regolazione della taglia.
- ⓫ Etichetta CE con numero di serie e lotto.
- ⓫ Fibbie automatiche a due pulsanti, per la massima facilità d'uso.
- ⓫ Anello di attacco anticaduta posteriore in acciaio al carbonio zincato supportato da placca di protezione. Resistenza >15 kN.
- ⓫ Fettuccia poliestere che evita lo scorrimento verso il basso dei cosciali durante l'attività lavorativa.
- ⓫ Fibbie posteriori per regolazione del gilet alla taglia dell'utilizzatore.
- ⓫ Lo spallaccio del gilet può essere inserito in due passanti differenti per la regolazione della taglia.
- ⓫ Attacchi a sgancio di sicurezza sugli spallacci, per l'aggancio di cordini anticaduta quando non utilizzati
- ⓫ Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.



LANYARD PARKING



C.A.M.P. presenta una **soluzione completa per la gestione digitale dei DPI**, sia per l'assegnazione all'utente che per l'ispezione periodica: la **parte hardware NFC TRACK sul prodotto** si integra alla perfezione con il **software G.T.S. - Gear Tracking System**.

I chip **NFC TRACK** sono integrati su numerosi prodotti **C.A.M.P.** ma possono anche essere applicati direttamente dall'utente su qualsiasi **DPI** e permettono di assegnare al chip i dati del DPI tramite **C.A.M.P. G.T.S.** o altri software compatibili con tecnologia **NFC**.

Tecnologia NFC (Near Field Communication) rappresenta il futuro per l'identificazione univoca dei prodotti.

Il sistema di comunicazione **HF RFID (High Frequency Radio Frequency Identification)** permette ai chip **C.A.M.P. NFC TRACK** di essere agevolmente letti attraverso un qualsiasi smartphone di ultima generazione oppure professionalmente tramite un lettore per PC.



Chip NFC TRACK integrato!



- G.T.S. - GEAR TRACKING SYSTEM

Il software **G.T.S.** permette di gestire agevolmente i **DPI** sia attraverso app per smartphone (disponibile su Play Store ed Apple Store) che da PC tramite web-app.

Due diversi pacchetti, integrabili tra loro, permettono l'uno di **effettuare le ispezioni periodiche** e l'altro di **gestire l'assegnazione aziendale dei DPI** all'utente.

Il database di **G.T.S.** include le **informazioni tecniche di tutti i prodotti C.A.M.P.** per i lavori in altezza e un **grande numero di altri prodotti** inseriti da altri utenti della community con informazioni di pubblico dominio.

campgts.it

